

# Mini nacelle automotrice 5m NC5A

## AVANTAGES

- **Double entraînement efficace** offrant puissance et souplesse de conduite.
- **Grande capacité et stabilité** adaptée à diverses conditions de travail.
- **Conception modulaire et durable** facile à entretenir et à inspecter.



## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

- Temps de montée / descente : 25 s / 25 s
- Capacité de nivellement : 25 % Pente max.  
(avant-arrière / latérale) : 1,5° / 3°
- Contrôle : Switch
- Entraînement : RWD (propulsion arrière)
- Frein : Frein multidisque arrière
- Pneus : 230 × 80 mm
- Batteries : 24 V / 85 Ah
- Chargeur : 100–240 VAC / 6,3 A
- Poids total : 880 kg
- Klaxon
- Verrouillage automatique de la porte de plateforme
- Descente d'urgence
- Tuyau d'air vers la plateforme



- Hauteur de travail max : 5,6 m
- A-Max – Hauteur de la plate-forme : 3,6 m
- B – Longueur de la plate-forme : 1,35 m
- C – Largeur de la plate-forme : 0,7 m
- Taille de l'extension : 0,6 m
- D – Hauteur (avec garde-corps) : 1,97 m
- Hauteur (garde-corps replié) : 1,65 m
- E – Longueur (avec échelle) : 1,53 m
- F – Largeur totale : 0,76 m
- G – Base des roues : 1,12 m
- H – Garde au sol (rangée) : 0,05 m
- I – Garde au sol (relevée) : 0,02 m
- Capacité de la plate-forme : 240 kg
- Capacité d'extension : 113 kg
- Occupation de la plateforme : 2 personnes
- Vitesse d'avancement max. (rangée) : 4 km/h
- Vitesse d'entraînement (levée) : 0,5 km/h
- Rayon de braquage : 1,5 m
- Garde-corps repliable
- Bras de sécurité
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Freinage automatique
- Protection contre la surcharge
- Compteur horaire
- Protection contre les nids-de-poule
- Commande proportionnelle
- Gyrophare
- Conduite sur toute la hauteur
- Capteur d'inclinaison
- Autodiagnostic
- Fourche pour chariot élévateur
- Extension de plate-forme
- Avertisseur de mouvement
- Système de détection de charge
- Alimentation en courant alternatif sur la plateforme

